



**FOTON**  
TRUCKS

**AUMARK**

*Con el respaldo de los líderes*

**S1 614**

*+ Confiable + Seguro + Eficiente*



## DIMENSIONES

Cabina Tipo	Cabina Simple 1880 mm
Largo total (mm)	5995 (chasis: 5960)
Ancho total (mm)	1880
Altura total (mm)	2260
Distancia entre ejes (mm)	3360
Trocha delantera (mm)	1590
Trocha trasera (mm)	1485
Voladizo delantero (mm)	1110
Voladizo trasero (mm)	1525 (chasis: 1490)

## INTERIOR CAJA DE CARGA

Caja Abierta - Flat Box (LxAxH) (mm)	4180 x 1960 x 400
Caja Cerrada - Cargo Box (LxAxH) (mm)	4420 x 1940 x 1970

## PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Total (GVW) (Kg)	<b>6000</b>
Peso en orden de marcha (Kg)	2650
Cant. Pasajeros	3
Capacidad de Carga máxima (Kg)	3220
Capacidad Batería	12 V 120 Ah
Tanque de combustible (lts)	120

## MOTOR

Marca	<b>Cummins</b>
Modelo	<b>ISF2,8s5148</b>
Configuración	4 cilindros en línea
Cilindrada (lts)	2,78
Relación de compresión	16,9 : 1
Alimentación	Turbo-Intercooler Common Rail SCR
Emisiones	EURO V
Potencia máxima (kW (CV) / rpm)	110 (150) / 3200
Par Motor máximo (Nm / rpm)	360 / 1800-2700

## EMBRAGUE

Tipo	Tipo monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
Diámetro (mm)	310

## TRANSMISIÓN

Marca	<b>ZF</b>
Modelo	<b>55400</b>
Tipo	Manual
Velocidades	5 y MA
1°	5,015 : 1
2°	2,543 : 1
3°	1,536 : 1
4°	1,000 : 1
5°	0,789 : 1
MA	4,481 : 1

## FRENOS

Delanteros	Tambor con accionamiento hidráulico con mecanismo autoajustable
Traseros	Tambor con accionamiento hidráulico
De estacionamiento	Tambor central
Auxiliar	Freno motor por el escape
Seguridad	ABS + EBD

## DIRECCIÓN

Tipo	Accionamiento hidráulico
Columna de dirección	Ajustable en inclinación

## SUSPENSIÓN DELANTERA

Eje Delantero	Eje rígido
Carga máx sobre eje delantero (Kg)	2400
Tipo suspensión	Independiente con elásticos longitudinales (3)
Amortiguación	Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto
Barra estabilizadora	SI

## SUSPENSIÓN TRASERA

Eje Trasero	Eje Rígido Tipo "banjo"
Carga máx sobre eje trasero (Kg)	4500
Tipo suspensión	Independiente con elásticos longitudinales (4 + 5)
Amortiguación	Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto
Barra estabilizadora	SI

## RUEDAS

Llantas	5,0" x 16"
Medidas cubiertas	205 / 75 R 16
Cantidad	6 + 1

## EQUIPAMIENTO Y CONFORT

Aire Acondicionado
Cierre central de puertas con comando a distancia
Levanta vidrios eléctricos
Radio AM/FM con conexión externa MP3 y AUX
Control Velocidad de Crucero
Deflector de aire sobre cabina (versiones Cargo Box)
Sensor trasero de estacionamiento (versión Flat Box)

